

Használati útmutató és leírás

Akril festékek - fényes és metál

Leírás és tippek

A Pentart vízbázisú akrilfestékeket magas pigment tartalom jellemzi, ezért kiváló fedőképességük.

Használatra kész, vízzel szükséges szerint hígítható festékek, nem igényelnek semmilyen különleges előkészítési munkálatot. Felkeverés, felrázás után azonnal használhatóak. A festés végeztével zárjuk vissza és napfénytől védve tároljuk őket, így minősége hosszú ideig megmarad.

50 ml kiszerelésben kapható.

Leggyakrabban fa, fém, üveg, cserép, kerámia, gipsz, polisztirol tárgyak festésére használjuk. De más felületeken is lehet velük festeni megfelelő előkészítést követően. A színek jól keverhetők egymással.

Felviheted ecsettel, szivacs ecsettel vagy spatulával. Száradási ideje kb. 30 perc. A szárítási idő hajszárítóval gyorsítható, DE csak hideg vagy langyos levegővel.

Vízbázisú, fagyveszélyes, vízzel hígítható, közepesen folyékony állagú, semleges szagú, száradás után vízálló.

Adatlap:

- [Pentart fényes akril festék](#)
- [Pentart metál akril festék](#)

A fotókon látható színek és a valós színek között lehet eltérés.

